

SE-SBTA133-10W / SE-SBTA133-10W PP-BA2 / SE-SBTA133-10W EL  
SE-SBTA132-20W / SE-SBTA132-20W PP-BA2  
SE-TBTA133-10W / SE-TBTA133-10W PP-BA2  
SE-VBTA133-10W / SE-VBTA133-10W PP-BA2

スピーディーにシーリング  
インパルス式 ベルトシーラー



加熱温度制御機能  
オンパル搭載



## 脱気ベルトシーラー

### SE-VBTA133-10W

### SE-VBTA133-10W PP-BA2

(プリンター装備モデル)



脱気  
シール

電動

シール回数/日  
3000  
袋以上


標準  
テーブル



#### 脱気機能搭載モデル

脱気ベルトシーラーは、ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量 860 L/min のプロアで脱気シーリングを行います。

袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準装備。袋をセットする際に、袋がノズルに吸い付くこと無く、容易にシール作業をスタートさせることができます。



## 縦型ベルトシーラー

### SE-TBTA133-10W

### SE-TBTA133-10W PP-BA2

(プリンター装備モデル)



シール  
専用

電動

シール回数/日  
3000  
袋以上  
機種選定自安

標準  
テーブル  
オプション



#### シール部を縦配置し、 スタンドパックの包装に対応

縦型ベルトシーラーはシール部を縦配置することによりスタンドパックの包装(注)に適した特徴を持ちます。(注)一部適さない包材、包装物もあります。

袋に合わせて、ハンドルを回す簡単な操作でシール高さの調整をすることができます。シール角度が垂直設定の場合、50~300 mmのサイズまでの包材に対応します。

#### シール部角度 変更可能

包装される袋や内容物に合わせて、シール角度を水平から垂直まで無段階で調整することができます。メンテナンス時は水平状態に設定して作業効率を高めることができます。



## ベルトシーラー

### SE-SBTA133-10W

### SE-SBTA133-10W PP-BA2

(プリンター装備モデル)



シール  
専用

電動

シール回数/日  
3000  
袋以上  
機種選定自安

標準  
テーブル  
オプション



インパルス式の長所に加えて  
スピードーを併せ持っています  
ベルトシーラーは、インパルスシーラーの  
特徴である電源スイッチをオンにすれば予  
熱無く、すぐにシールができると言う特徴  
はそのままに、ベルトシーラーの最大の  
特徴・強みであるスピードーをあわせ  
持ちます。

よりスピーディな作業で美しいシールを  
行っていただくことが可能です。

シールスピードは、2~10 m/分の範囲  
で調整することができます。

シール工程での無駄を省く  
オンパルを標準搭載しています  
ベルトシーラーは、シール加熱効率を向  
上させる「加熱温度コントロール機能=オ  
ンパル」を搭載しています。  
シール加熱温度を制御し、フィルムが溶  
ける加熱温度を一定に保ったシールを行  
いますので、無駄な電力消費を極力抑  
え、かつ部品の消耗も抑えるなどいくつ  
もの“優れた性能”を持っています。


### SE-SBTA133-20W

### SE-SBTA133-20W PP-BA2

(プリンター装備モデル)



シール幅 20 mm タイプの活用例  
20 mm 幅タイプはシール幅 20 mm の特  
長を活かし、下記の活用例 1、2 のよう  
な用途でご利用いただくことができるシ  
ールを形成できます。シールスピードは、2  
~7 m/分の範囲で調整することが可能  
です。



#### 活用例1

5 mm、10 mm シールと比較して袋端ま  
でのシール部分を形成しやすくなります。



#### 活用例2

20 mm 幅のシール部分に穴加工を施せば、  
商品を吊り下げ陳列するこ  
とができます。





SE-VBTA133-10W PP-BA2  
(プリンター装備モデル)




SE-VBTA133-10W



SE-TBTA133-10W PP-BA2  
(プリンター装備モデル)



SE-TBTA133-10W



SE-SBTA133-10W



オプションスタンド

シーラーの角度を水平から最大20°まで傾斜させることができます。左写真は20°に傾けた状態です。

## プリンター

### PP-BA2 (ホットスタンププリンター)

プリンター PP-BA2 装備モデル  
は、2列、1列印字が可能で  
インクを使用しない「加熱した  
活字でプリントテープを焼き付け  
る」方式です。

印字内容の変更は活字を取り  
替えることで行います。



SE-SBTA133-10W PP-BA2  
プリンター装備モデル



下写真的活字ホルダーをブ  
リントー本体から外してホル  
ダー内の活字を変更します。



## 主な仕様

## ベルトシーラー 仕様

型式名称	標準タイプ		シール幅20mmタイプ		縦型モデル		脱気モデル	
	SE-SBTA133-10W	SE-SBTA133-10W PP-BA2	SE-SBTA132-20W	SE-SBTA132-20W PP-BA2	SE-TBTA133-10W	SE-TBTA133-10W PP-BA2	SE-VBTA133-10W	SE-VBTA133-10W PP-BA2
電源電圧 消費電力	AC100V 50/60Hz 1200W	AC100V 50/60Hz 1375W	AC100V 50/60Hz 1270W	AC100V 50/60Hz 1445W	AC100V 50/60Hz 1200W	AC100V 50/60Hz 1375W	AC100V 50/60Hz 1550W	AC100V 50/60Hz 1725W
シール方式	インパルス方式 上下加熱方式		インパルス方式 上下加熱方式		インパルス方式 上下加熱方式		インパルス方式 上下加熱方式	
スピード m/min	2 ~ 10 (0.1m刻み)		2 ~ 7 (0.1m刻み)		2 ~ 10 (0.1m刻み)		2 ~ 10 (0.1m刻み)	
加熱温度設定範囲	60 ~ 180°C		60 ~ 150°C <b>*1</b>		60 ~ 180°C		60 ~ 180°C	
プロワー最大流量 L/min	-		-		-		860	
シール幅 mm	10 (5mm幅に変更可能)		20		10 (5mm幅に変更可能)		10 (5mm幅に変更可能)	
対応包材厚み mm	0.5以下 <b>*2</b>		0.5以下 <b>*2</b>		0.5以下 <b>*2</b>		0.5以下 <b>*2</b>	
機械寸法 mm 幅 x 奥行 <b>*3</b> x 高 <b>*4</b>	640 x 420/490 x 245	770 x 470/540 x 419	640 x 420/490 x 245	770 x 470/540 x 419	897 x 650 x 965/1215	897 x 750 x 995/1215	755 x 590/635 x 885/1020	865 x 592/660 x 1059/1194
質量 kg	25	35	28	38	54	64	66	76

**\*1** 加熱温度を141°C以上に設定するとベルト速度に制限がかかります。**\*2** フィルム重ね合わせ合計の数値です。

最大ベルト速度は、加熱温度141~150°Cで5.0 m/min

**\*3** 機械寸法：奥行はコーンペアが可動式のため最小値 / 最大値にて表記しています。**\*4** 脱気モデルの機械寸法：高さはスタンダード・テーブルが可動式のため最小値 / 最大値にて表記しています。

## プリンター 仕様

## PP-BA2

型式名称	PP-BA2
印字方法	ホットプリント式
電源電圧 消費電力	AC100V 50/60Hz 175W
印字温度 °C	100 ~ 200 (11段階調整)
印字位置調整 sec.	0.0 ~ 5.0 (0.1秒刻み)
印字面積 mm	2列セット時 9 (高) x 36 (幅) 1列セット時 4 (高) x 36 (幅)

■ 使用条件・・・気温: 0 ~ 40°C 湿度: 80%以下


## PP-BA2 附属活字明細

種別	附属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
2.4mm幅	①	1	①	2	3
	②	2	②	1	3
	③	3			3
	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 各2	12			12
	⑩	5	⑩	3	8
3.6mm幅	□	1			1
4.8mm幅	□	11			11
7.2mm幅	□ 清賀	5	□	1	5
36mm幅	□ 貴珠	1	□ 基限	各1	2
合計		42		11	53


□ はスペース文字

## 外形寸法図


SE-SBTA133-10W




SE-SBTA133-10W PP-BA2 プリンター装備モデル



縦型モデル SE-TBTA133-10W



脱気モデル SE-VBTA133-10W



## 富士インパルス

富士インパルス株式会社  
富士インパルス販売株式会社<https://www.fujiimpulse.co.jp/>

富士インパルス販売株式会社

本店 東日本ショールーム

〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6 TEL. (050)1780-4164 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム

〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719

福岡営業所 福岡ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-42 TEL. (06)6335-1234



## 取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります  
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただけますようお願いします

総販売元



三井物産プラスチック株式会社