

主な仕様

充電池仕様モデル

製品名		電圧	シール方式	シール幅 mm	シール長 mm	加熱温度	冷却温度	質量 kg	機械寸法 mm 幅 x 奥行 x 高さ
横型	SM-SHTA210-10	DC12V	片側上加熱	10	210	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.5 制御部:1.5	ハンド部:260 x 122 x 220 制御部:103 x 201 x 96
	SM-SHTA210-10W	DC12V	上下加熱	10	210	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.5 制御部:1.5	ハンド部:260 x 129 x 220 制御部:103 x 201 x 96
	SM-SHTA310-5	DC24V	片側上加熱	5	310	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.7 制御部:1.5	ハンド部:370 x 122 x 220 制御部:103 x 201 x 96
	SM-SHTA410-5	DC24V	片側上加熱	5	410	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:2.0 制御部:1.5	ハンド部:470 x 122 x 220 制御部:103 x 201 x 96
縦型	SM-THTA210-10	DC12V	片側上加熱	10	210	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:2.5 制御部:1.5	ハンド部:58 x 500 x 190 制御部:103 x 201 x 96
	SM-THTA210-10W	DC12V	上下加熱	10	210	100~180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:2.5 制御部:1.5	ハンド部:58 x 500 x 190 制御部:103 x 201 x 96

■ ハンディシーラー(横型)は、通常、弊社受注後出荷までの期間が7~10日の製品(準標準品A)です。

■ 縦型ハンディシーラーは、通常、弊社受注後出荷までの期間が1ヶ月以内の製品(準標準品B)です。

附属 充電池 仕様

製品名	電池種類	電池電圧	電池容量	プラグ形状	質量 kg
専用電池パック	リチウムイオン電池	DC 12V	5200mAh x 2	専用プラグ	0.6

※附属 ACアダプタ使用による充電時間=5.5時間(最長)

■ シール回数

シール回数は使用条件、充電条件、包材、作業場環境などにより異なってきます。
各モデル別に満充電・右記使用条件でのシール回数を示しますので参考までにご利用ください。

条件
設定加熱温度 = 150°C
包材 = PE 厚0.1mm
シール間隔 = 約10秒間隔で連続シール
室温 = 25°C

モデル別シール回数
210-10 = 240回
210-10W = 180回
310-5 = 240回
410-5 = 180回

■ 注意事項


リチウムイオン電池を内蔵する充電池仕様モデル(ハンディシーラー; 横型、縦型ハンディシーラー)を輸送する場合、空便、船便において制限があります。
空便、船便を利用するお届け先への充電池仕様モデルの発送はできませんのでご注文の際はご注意ください。陸便のみ対応いたします。

AC 電源仕様モデル

製品名		電圧 V	消費電力 W	シール方式	シール幅 mm	シール長 mm	加熱温度	冷却温度	質量 kg	機械寸法 mm 幅 x 奥行 x 高さ
横型	SM-SHTA210-10-AC	100	750	片側上加熱	10	210	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:1.5 制御部:8.5	ハンド部:260 x 122 x 220 制御部:130 x 200 x 235
	SM-SHTA210-10W-AC	100	1050	上下加熱	10	210	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:1.5 制御部:8.5	ハンド部:260 x 129 x 220 制御部:130 x 200 x 235
	SM-SHTA310-5-AC	100	800	片側上加熱	5	310	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:1.7 制御部:8.5	ハンド部:370 x 122 x 220 制御部:130 x 200 x 235
	SM-SHTA410-5-AC	100	900	片側上加熱	5	410	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:2.0 制御部:8.5	ハンド部:470 x 122 x 220 制御部:130 x 200 x 235
縦型	SM-THTA210-10-AC	100	750	片側上加熱	10	210	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:2.5 制御部:8.5	ハンド部:58 x 500 x 190 制御部:130 x 200 x 235
	SM-THTA210-10W-AC	100	1050	上下加熱	10	210	60~180°C	40°C ~設定加熱温度	ハンド部:2.5 制御部:8.5	ハンド部:58 x 500 x 190 制御部:130 x 200 x 235

■ AC ハンディシーラー(横型)は、通常、弊社受注後出荷までの期間が7~10日の製品(準標準品A)です。

■ AC 縦型ハンディシーラーは、通常、弊社受注後出荷までの期間が1ヶ月以内の製品(準標準品B)です。



富士インパルス株式会社
富士インパルス販売株式会社

富士インパルス販売株式会社

本社 東日本ショールーム 修理アフターサービスのお問い合わせ

〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6 TEL. (04)7178-6402 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム

〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18

修理アフターサービスのお問い合わせ

福岡営業所 福岡ショールーム

〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田2-10-6 TEL. (092)589-5530 FAX. (092)589-5540



取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただけますようお願いします

総販売元



三井物産プラスチック株式会社