

■ 真空脱気シーラー：主な仕様

製品名	V-402	V-402-10W	V-401NTW	V-401NTW-10W	V-301	V-301-10W	V-301R-35
電源	100V	200V	100V	200V	100V	100V	100V
消費電力	1.8KW (10mmヒーター使用時) 1.1KW (5mmヒーター使用時)	2.7KW	1.5KW (10mmヒーター使用時) 0.6KW (5mmヒーター使用時)	2.4KW	1.05KW (10mmヒーター使用時) 0.56KW (5mmヒーター使用時)	1.05KW	1.05KW (10mmヒーター使用時) 0.56KW (5mmヒーター使用時)
真空源	真空ポンプ	真空ポンプ	イジェクター※7	イジェクター※7	真空ポンプ	真空ポンプ	真空ポンプ
脱気方式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式	ノズル式
到達真空度※1	-88.3KPa	-88.3KPa	-34.1KPa	-34.1KPa	-58.6KPa	-58.6KPa	-58.6KPa
脱気速度※2	40L/min	40L/min	1015L/min	1015L/min	10L/min	10L/min	20L/min
駆動方法	エアシリンダー	エアシリンダー	エアシリンダー	エアシリンダー	手動	手動	手動
エア源	内蔵コンプレッサ	内蔵コンプレッサ	外部配管	外部配管	-	-	-
適合コンプレッサー	-	-	1.5KW 165L 540KPa以上	1.5KW 165L 540KPa以上	-	-	-
プラグ形状※3	④	④	④	④	⑪	⑪	⑪
シール方式※4	片側下加熱	上下加熱	片側上加熱	上下加熱	片側下加熱	上下加熱	片側下加熱
シール長さ	400mm	400mm	400mm	400mm	300mm	300mm	300mm
シール幅	10または5mm	10mm	10または5mm	10mm	10または5mm	10mm	10または5mm
加熱温度	60～250°C	60～250°C	-	-	-	-	-
冷却温度※5	40°C～加熱温度設定値	40°C～加熱温度設定値	-	-	-	-	-
加熱時間	0.0～2.0sec.	0.0～2.0sec.	0.1～2.5sec.	0.1～2.5sec.	0.1～2.3sec.	0.1～2.3sec.	0.1～2.3sec.
冷却時間	-	-	0.1～5.0sec.	0.1～5.0sec.	-	-	-
対応するフィルムの厚み※6	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.3mm以下
機械質量	47kg	52kg	36kg	41kg	12.3kg	13kg	33kg
機械寸法	幅560X奥行538X高300mm	幅560X奥行538X高300mm	幅555X奥行540X高342mm	幅555X奥行540X高342mm	幅400X奥行420X高228mm	幅400X奥行420X高228mm	幅355X奥行688X高894mm
テーブルサイズ	幅396X奥行350mm	幅396X奥行350mm	幅365X350奥行mm	幅365X奥行350mm	幅315X奥行180mm	幅315X奥行180mm	幅315X奥行410mm
プリンター取付	可能: FEP-V-N2	可能: FEP-V-N2	不可	不可	不可	不可	不可
別途運賃の要・不要	必要	必要	必要	必要	不要 但し、離島など地域によって運賃が必要となる場合があります		

製品名 / 型式名	FCB-410	FCB-200	SE-VBTA132-10W	SE-VBTA132-10W PP-BA
電源	100V	100V	100V	100V
消費電力	1.5KW	1.36KW	1.0KW	1.28KW
真空源	真空ポンプ	真空ポンプ	-	-
脱気方式	チャンバー式	チャンバー式	プロワー	プロワー
到達真空度※1	-100KPa	-100KPa	-	-
脱気速度※2	267/317 L/min (50/60Hz)	179L/min	-	-
プロワー最大流量	-	-	860L/min	860L/min
駆動方法	電動	電動	電動	電動
プラグ形状※3	⑪	⑪	⑪	⑪
シール方式※4	上下加熱	上下加熱	上下加熱	上下加熱
シール長さ	410mm	200mm	-	-
シール幅	10mm	10mm	10mm	10mm
加熱温度	90～200°C	60～200°C	60～170°C	60～170°C
冷却温度※5	60～200°C (加熱温度設定範囲)	60°C～加熱温度設定値	-	-
加熱時間	0.0～3.0sec.	0.0～3.0sec.	-	-
対応するフィルムの厚み※6	合計0.4mm以下	合計0.4mm以下	合計0.5mm以下	合計0.5mm以下
機械質量	73kg	39kg	66kg	77kg
機械寸法	幅482X奥行585X高460mm	幅286X奥行493X高315mm	幅755X奥行590/635 X高885/1020mm	幅865X奥行592/660 X高1011/1146mm
プリンター取付	不可	不可	-	プリンター装備モデル
別途運賃の要・不要	必要	不要 但し、離島など地域によって運賃が必要となる場合があります	必要	必要

- ※1 到達真空度はOtorrを-101.3KPaとしています
 ※2 真空ポンプ及びイジェクターの脱気能力は、機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。
 ※3 プラグ形状が ④、⑤ の製品は機械設置の際、電気工事が必要です。
 ※4 片側加熱式：シール部の下側にヒーター線があります。上下加熱式：シール部の上下共にヒーター線があり、上下から熱を加えることによって、より厚い袋をシールすることが可能なタイプです。
 ※5 加熱温度より低い数値で設定してください。加熱温度に近すぎる数値に設定すると冷却されずテフロンなどの部品寿命が短くなります。
 ※6 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
 ※7 イジェクター脱気方式は、高圧縮エアの流動を利用した脱気方式で袋内から吸い込んだ水、粉末などを機械本体内にため、直接機械外部に放出する脱気方式です。
 ※8 機械寸法；奥行はコンベアが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。
 機械寸法；高さはスタンド・テーブルが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。
 その他 構造上（ノズル方式で脱気を行うため）-1～-10KPa（低真空）でのご使用は到達真空度の数値が不安定になりますので避けください。

製品名欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

■ 標準品通常、在庫がある製品

■ 準標準品通常、弊社受注後出荷までの期間が7～10日の製品