



製品名称	V-460-5	V-460-10	V-460-5W	V-460-10W	V-460-S-5	V-460-S-10	V-460-S-5W	V-460-S-10W	V-460-H-5	V-460-H-10	V-460-H-5W	V-460-H-10W
電源	100V	100V	100V	200V	100V	100V	200V	200V	100V	100V	200V	200V
消費電力	1.2KW	1.5KW	1.3KW	2.5KW	1.2KW	1.5KW	1.3KW	2.5KW	1.5KW	1.8KW	1.6KW	2.8KW
真空源	50RNS				FDP-10				DOP-80SA			
脱気方式	ノズル式				ノズル式				ノズル式			
排気速度	39L/min				10L/min x 2基				80L/min			
到達真空度	-87.0kPa				-56.8kPa				-96.0kPa			
駆動方法	ソレノイド式				ソレノイド式				ソレノイド式			
プラグ形状	①	①	①	②	①	①	①	②	①	②	②	②
シール方式	片側下加熱	片側下加熱	上下加熱	上下加熱	片側下加熱	片側下加熱	上下加熱	上下加熱	片側下加熱	片側下加熱	上下加熱	上下加熱
シール長さ	460mm				460mm				460mm			
シール幅	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm
加熱温度	60～250°C				60～250°C				60～250°C			
加熱時間	0.0～2.0sec.				0.0～2.0sec.				0.0～2.0sec.			
冷却温度	40°C～加熱温度設定値				40°C～加熱温度設定値				40°C～加熱温度設定値			
対応する袋の厚み	合計0.3mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.4mm以下	合計0.3mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.4mm以下	合計0.3mm以下	合計0.3mm以下	合計0.4mm以下	合計0.4mm以下
機械質量	55kg	55kg	60kg	60kg	52kg	52kg	57kg	57kg	55kg	55kg	60kg	60kg
機械寸法	幅570x奥行785x高415mm(テーブル取付状態)				幅570x奥行785x高415mm(テーブル取付状態)				幅570x奥行785x高415mm(テーブル取付状態)			
シール部高さ	280mm				280mm				280mm			
テーブルサイズ	幅470x奥行350mm				幅470x奥行350mm				幅470x奥行350mm			
プリンタ-取付	可能 : FEP-VA-N2				可能 : FEP-VA-N2				可能 : FEP-VA-N2			

■ 真空源別シリーズ名称と特徴

お客様ニーズに応じて3タイプの真空源からお選びいただけます。

タイプ	名称	特徴	排気速度	到達真空度
標準タイプ	50RNS	オイルレス式(ピストン式)	39L/min	-87.0kPa
簡易脱気 Sタイプ	FDP-10	オイルレス式(ダイヤフラム式)	20L/min(2基)	-56.8kPa
高脱気速度 Hタイプ	DOP-80SA	オイルレス式(ピストン式)	80L/min	-96.0kPa



V-460は全製品 通常、弊社受注後出荷までの期間が7～10日の製品（準標準品）で、運賃が別途必要になります。