

# その他シーラー・製品

卓上シーラー

足踏み式シーラー

電動シーラー

真空脱気シーラー

真空ガス充填シーラー

長尺シーラー

その他シーラー・製品

プリンター

オプション品

SEALER

## ハンディシーラー

### SM-SHTAシリーズ

SM-SHTA210-10W



加熱温度制御・手動・充電池採用シーラー

携行が可能 用途が広がる充電池採用のインパルスシーラー

加熱温度制御可能  
41cm  
410タイプ

シール専用



手動

機種選定自安  
1000袋以下袋サイズ  
21cm  
210タイプ袋サイズ  
31cm  
310タイプ

#### ■ 携行可能なシーラー

ニッケル水素電池を電源とする携行可能なシーラー。一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。

#### ■ ハンディシーラー：主な仕様

製品名	電圧	シール方式	シール幅mm	シール長mm	加熱温度	冷却温度	質量kg	機械寸法mm 幅×奥行×高さ
SM-SHTA210-10	DC 12V	片側上加熱	10	210	100～180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.5 制御部:3.0	ハンド部:260×130×205 制御部:205×90×140
SM-SHTA210-10W	DC 12V	上下加熱	10	210	100～180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.5 制御部:3.0	ハンド部:260×130×205 制御部:205×90×140
SM-SHTA310-5	DC 24V	片側上加熱	5	310	100～180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:1.7 制御部:3.0	ハンド部:360×130×205 制御部:205×90×140
SM-SHTA410-5	DC 24V	片側上加熱	5	410	100～180°C	設定加熱温度のマイナス40°C	ハンド部:2.0 制御部:3.0	ハンド部:460×130×205 制御部:205×90×140

ハンディシーラーは通常、在庫がある製品（標準品）です。

SEALER

## AC ハンディシーラー


### SM-SHTA AC シリーズ

SM-SHTA210-10W-AC



加熱温度制御・手動シーラー

自由な角度でシールが可能なハンディタイプ

加熱温度制御可能  
41cm  
410タイプ

シール専用



手動

機種選定自安  
1000袋以下袋サイズ  
21cm  
210タイプ袋サイズ  
31cm  
310タイプ

#### ■ 包材に対して自由な角度でのシールが可能なシーラー

ハンディシーラーのAC電源でお使いいただくタイプです。充電池タイプと同じ機能を持ちます。ラインアップも充電池タイプと同じ4タイプをご用意しました。

包材に対して自由な角度でシールを行うことができます。

シール部は充電池タイプと同じ仕様ですが、制御部がAC電源仕様に対応して大きく、重くなり8.5kgです（充電池仕様は3.5kg）。

#### ■ ACハンディシーラー：主な仕様

製品名	電圧V	消費電力W	シール方式	シール幅mm	シール長mm	加熱温度	冷却温度	質量kg	機械寸法mm 幅×奥行×高さ
SM-SHTA210-10-AC	100	750	片側上加熱	10	210	60～180°C	40°C～設定加熱温度	ハンド部:1.5 制御部:8.5	ハンド部:260×130×205 制御部:200×130×235
SM-SHTA210-10W-AC	100	1050	上下加熱	10	210	60～180°C	40°C～設定加熱温度	ハンド部:1.5 制御部:8.5	ハンド部:260×130×205 制御部:200×130×235
SM-SHTA310-5-AC	100	800	片側上加熱	5	310	60～180°C	40°C～設定加熱温度	ハンド部:1.7 制御部:8.5	ハンド部:360×130×205 制御部:200×130×235
SM-SHTA410-5-AC	100	900	片側上加熱	5	410	60～180°C	40°C～設定加熱温度	ハンド部:2.0 制御部:8.5	ハンド部:460×130×205 制御部:200×130×235

AC ハンディシーラーは通常、在庫がある製品（標準品）です。