

# 足踏み式シーラー

製品名	電圧 V	消費電力 W	プラグ形状 ※1	シール方式 ※2	シール長 mm	シール幅 mm	加熱時間 sec.	加熱温度 °C	冷却時間 sec. ※5	対応するフィルムの厚み ※3	質量 kg	機械寸法 幅×奥行×高さ mm ※4	標準装備		オプション取付				
													標準テーブル	圧着保持器	プリンター 内側	プリンター 外側	特殊テーブル	標準テーブル	圧着保持器
Fi-400Y-2 PK	100	750	㊦	片側下加熱	400	2	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	29	530×410×930	●			●	●		
Fi-400Y-5 PK	100	1300	㊦	片側下加熱	400	5	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	30	530×420×930	●			●	●		
Fi-400Y-10 PK	200	2300	㊦	片側下加熱	400	10	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	34	530×430×930	●			●	●		
Fi-400Y-5W PK	100	1450	㊦	上下加熱	400	5	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.4mm以下	33	530×420×930	●			●	●		
Fi-400Y-10W PK	200	2300	㊦	上下加熱	400	10	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.4mm以下	34	530×430×930	●			●	●		
Fi-400Y 溶断 PK	100	1300	㊦	片側下加熱	400	-	0.1~1.6	-	0.0~5.0	-	30	530×420×930	●			●	●		
Fi-400YC-2 PK	100	750	㊦	片側下加熱	400	2	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	29	530×410×930	●			●	●		
Fi-400YC-5 PK	100	1300	㊦	片側下加熱	400	5	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	30	530×420×930	●			●	●		
Fi-400YC-10 PK	200	2300	㊦	片側下加熱	400	10	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	34	530×430×930	●			●	●		
Fi-400Y-5C PK	100	1300	㊦	片側下加熱	400	25(2本)	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	30	530×420×930	●			●	●		
Fi-400Y-10C PK	200	2300	㊦	片側下加熱	400	5(2本)	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	34	530×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-2 PK	100	1050	㊦	片側下加熱	600	2	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	30	730×410×930	●			●	●		
Fi-600Y-5 PK	100	1500	㊦	片側下加熱	600	5	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	36	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-10 PK	200	2700	㊦	片側下加熱	600	10	0.1~2.5	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	38	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-5W PK	100	1500	㊦	上下加熱	600	5	0.1~2.0	-	0.0~5.0	合計0.4mm以下	36	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-10W PK	200	2700	㊦	上下加熱	600	10	0.1~2.5	-	0.0~5.0	合計0.4mm以下	38	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y 溶断 PK	100	1500	㊦	片側下加熱	600	-	0.1~1.6	-	0.0~5.0	-	36	730×430×930	●			●	●		
Fi-600YC-2 PK	100	1050	㊦	片側下加熱	600	2	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	30	730×410×930	●			●	●		
Fi-600YC-5 PK	100	1500	㊦	片側下加熱	600	5	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	36	730×430×930	●			●	●		
Fi-600YC-10 PK	200	2700	㊦	片側下加熱	600	10	0.1~2.5	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	38	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-5C PK	100	1500	㊦	片側下加熱	600	25(2本)	0.1~1.6	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	36	730×430×930	●			●	●		
Fi-600Y-10C PK	200	2700	㊦	片側下加熱	600	5(2本)	0.1~2.5	-	0.0~5.0	合計0.3mm以下	38	730×430×930	●			●	●		

## Fi-400Y、Fi-600Y、FR-450 電動タイプ：主な仕様

製品名	電圧 V	消費電力 W	駆動方式	プラグ形状 ※1	シール方式 ※2	シール長 mm	シール幅 mm	加熱時間 sec.	加熱温度 °C	冷却温度 °C	冷却時間 sec.	対応するフィルムの厚み ※3	質量 kg	機械寸法 幅×奥行×高さ mm ※4	標準装備		オプション取付				
															標準テーブル	テーブルスイッチ板	プリンター 内側	プリンター 外側	特殊テーブル ※7	標準テーブル	
Fi-400Y-2 SB	100	750	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	2	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	33	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-5 SB	100	1300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	34	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-10 SB	200	2300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	37	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-5W SB	100	1450	ルノイド	㊦	上下加熱	400	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	36.5	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-10W SB	200	2300	ルノイド	㊦	上下加熱	400	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	37	465×440×930				●	●		
Fi-400YC-2 SB	100	750	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	2	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	33	465×440×930				●	●		
Fi-400YC-5 SB	100	1300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	34	465×440×930				●	●		
Fi-400YC-10 SB	200	2300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	38	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-5C SB	100	1300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	25(2本)	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	34	465×440×930				●	●		
Fi-400Y-10C SB	200	2300	ルノイド	㊦	片側下加熱	400	5(2本)	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	38	465×440×930				●	●		
Fi-600Y-2 SB	100	1050	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	2	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	34	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-5 SB	100	1500	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	40	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-10 SB	200	2700	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	42	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-5W SB	100	1500	ルノイド	㊦	上下加熱	600	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	40	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-10W SB	200	2700	ルノイド	㊦	上下加熱	600	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	42	680×440×930				●	●		
Fi-600YC-2 SB	100	1050	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	2	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	34	680×440×930				●	●		
Fi-600YC-5 SB	100	1500	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	40	680×440×930				●	●		
Fi-600YC-10 SB	200	2700	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	42	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-5C SB	100	1500	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	25(2本)	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	40	680×440×930				●	●		
Fi-600Y-10C SB	200	2700	ルノイド	㊦	片側下加熱	600	5(2本)	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	42	680×440×930				●	●		
FR-450-2 SB	100	750	ルノイド	㊦	片側下加熱	450	2	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	31	530×560×1030	●			●	●		
FR-450-5 SB	100	1200	ルノイド	㊦	片側下加熱	450	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	32	530×560×1030	●			●	●		
FR-450-10 SB	200	2200	ルノイド	㊦	片側下加熱	450	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.3mm以下	35	530×560×1030	●			●	●		
FR-450-5W SB	100	1350	ルノイド	㊦	上下加熱	450	5	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	36	530×560×1030	●			●	●		
FR-450-10W SB	200	2200	ルノイド	㊦	上下加熱	450	10	0.1~1.6	-	-	※6~5.0	合計0.4mm以下	37	530×560×1030	●			●	●		