

PP-BA2



印字列数

機能・その他

1、2列

印字設定温度
到達時お知らせ

使用済みテープ
巻き取り装置付

テープ切れ
センサー

カウンター

カバー開口
インターロック

印字温度
調整可能

富士インパルス 標準活字を採用

FEPシリーズ、HP-362-N2などで採用している富士インパルス標準活字を採用しました。高耐久性の真鍮活字を交換することで印字文字内容を変更します。“ブロック活字”の制作も可能です。

工具レスで簡単活字交換

工具を使わずに活字を交換できる構造を持ち、日々の活字交換作業の負担を軽減します。



インターロック機能

メンテナンスを行う際などプリンターのカバーが開いている状態の時に駆動しない安全機構を持ちます。

一定間隔のテープ送りを実現

プリントテープの送り間隔が最後まで一定で巻き取る構造を持ちますので、プリントテープを無駄なく使用することができます。

様々な便利機能を搭載

- ・ 印字温度、印字位置調整
コントロールパネルで設定可能
- ・ カウンター
0000～9999の範囲で印字数をカウント
- ・ 印字設定温度到達時にランプ表示
設定した印字温度となったときにランプ表示でお知らせ
- ・ テープ切れセンサー
プリントテープの交換時期をブザーでお知らせ
- ・ 印字列数の切り替え
簡単なレバー操作で1、2列の印字列数切り替えができます。

主な仕様

電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 180W
印字温度	: 100～180℃ (11段階調整)
印字位置調整	: 0.0～5.0秒 (0.1秒刻み)
印字面積	: 1列=幅36 x 高さ4mm
	: 2列=幅36 x 高さ9mm
質量	: 約7kg