

V-301G

ガス充填シーラー G-301 をベースに
脱気機能を追加した
脱気・ガス充填シーラー V-301G シリーズ



5種類のシールモードが行えます

コンパクトな卓上タイプでありながら、以下5種類のシールを行う事ができます。

- 1 シールのみ
- 2 脱気 + シール
- 3 1回脱気・ガス充填 + シール
- 4 2回脱気・ガス充填 + シール
- 5 脱気・ガス充填・脱気 + シール

2種類の脱気・ガス充填方法が選択可能

- 1 時間設定方式
＝包装内容物に合わせてあらかじめ、脱気・ガス充填時間をコントロールパネルの調整つまみで設定。設定時間が経過すると自動で次工程に進みます。
- 2 マニュアル方式
＝脱気とガス充填の状態を目視で判断し「START/STOP ボタン」を押す操作で作業を進めます。この場合、あらかじめ設定つまみを「MANUAL」に合わせます。

オプション

オプションで水物用フィルターを装着可能です。(水抜きは手動になります)

簡単な操作

- 1 「START/STOP ボタン」でノズルを出し入れ、脱気、ガス充填の切り替えができます。
- 2 切り替えスイッチで1回脱気・ガス充填、2回脱気・ガス充填の切り替えができます。
- 3 脱気・ガス設定つまみはOFF、時間設定方式、マニュアル方式の切り替えができます。

真空ポンプ能力

内蔵ポンプは、排気速度 10L/min、到達真空度 -58.6kPa の真空度を得ることができます。

※排気速度、到達真空度は真空ポンプを機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。

主な仕様

製品名	V-301G		V-301G-10W
電源 V	100		
消費電力 W	1050	560	1050
シール幅 mm	10	5	10
シール方式	片側下加熱		上下加熱
シール長さ mm	300		
質量 kg	18		
機械寸法 mm	幅 360 x 奥行 690 x 高 370 テーブル含 材質：ステンレス		
標準テーブル寸法 mm	幅 315 x 奥行 180		
脱気・ガス充填時間	0.0 ~ 20 秒 / 連続		
加熱時間	0.1 ~ 2.3 秒		

富士インパルス 富士インパルス株式会社
富士インパルス販売株式会社
<http://www.fujiimpulse.jp>

富士インパルス販売株式会社
本社 / 東日本ショールーム
修理アフターサービスのお問い合わせ
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6
TEL. (04)7178-6402
FAX. (04)7150-0905

大阪支店 / 西日本ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18
TEL. (06)6335-1234
FAX. (06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせ
TEL. (06)6335-1546
FAX. (06)6335-5537

総販売元  三井物産プラスチック株式会社

取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗品は富士インパルス純正部品をお使いいただきますようお願いいたします