

MS-400



加熱温度制御機能
オンバル搭載

作業データを保存、パソコンへ出力可能

作業データを保存、USB接続にてパソコンに出力することができます。作業データは15,000個記録することができます。

作業状況転送データ内容	例
1. 月、日、年、時、分、秒	03/01/08 10:12:13
2. 通し番号 (0~9999)	1234
3. 加熱温度	200℃
4. 加熱時間	1.0s
5. 冷却温度	100℃
6. シール圧力(単位面積あたり)	0.20Mpa (計算値)
7. エラー番号	5
8. 作業者名 (8文字登録可能)	ABCD1234
●モデル情報	
1. モデル名	MS-400
2. シリアルNo.	080301001
モデル名とシリアルナンバーは弊社出荷時の固定した登録になり、ユーザー様による変更はできません。	

加熱温度コントロール機能を標準装備

高いシール性とピール性を維持し、長時間の使用でもシール仕上がりを一定に保つ加熱温度コントロール機能を装備しています。

加熱温度設定可能範囲：60℃～200℃

冷却温度設定可能範囲：40℃～200℃ (加熱設定温度以下)

管理者パスワード、一般作業者パスワードの登録が可能

管理者パスワード、一般作業者パスワードを設定・登録できます。(登録を行わずに使用することもできます)

管理者パスワードを設定することで、シール品質に影響する各設定値などの管理者以外による変更を防止することができます。

管理者パスワードは1個、作業者パスワードは10個登録が可能です。作業者パスワードでは、シール作業以外は行えません。

その他特徴

- シール圧力を監視する圧力センサーを標準で装備しています。
- シール条件を5パターン登録、保存できます。
- 滅菌バッグの透明フィルム面を上に向けたままシールできる上部ヒーターを採用しています。
- 過熱防止機構 = 加熱オーバーが発生した場合は加熱をOFFにします。
- 指挟み防止機構 = 誤って指、物を挟んだ場合、圧着レバーが初期位置に戻ります。
- タッチスイッチを軽く押すだけの操作でシール作業を行います。

主な仕様

電源/消費電力：AC100V 50/60Hz / 1400W

シール寸法：幅10mm x 長400mm

機械寸法：幅630mm x 奥行500mm x 高さ290mm

質量：約35kg

製造元

富士インパルス株式会社

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社/営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18
TEL (06)6335-1234 FAX (06)6335-5719

修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL (06)6335-1546
FAX (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6
TEL (04)7157-7511 FAX (04)7157-7512

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-18-6
大成博多駅前ビル1F
TEL (092)481-8532 FAX (092)481-8641

取扱特約店

発売元 **三井物産株式会社**