

IP-403



impulse printer

1、2、3 列印字に切り替え可能



簡単な印字の設定・変更可能

タッチパネルのテンキー操作で印字内容の設定・変更が可能です。

弊社ホットプリンター (HP-362) で必要であった活字の入替え作業が不要です。また、設定した印字内容は電源 OFF にしても記憶されています。

印字レイアウトは、標準登録レイアウトから番号をテンキーで入力して選択します。ナンバーリング機能を搭載しています (数字のみ)。

電源ON後約4秒でスタンバイ

サーマル方式の IP-403 は、電源 ON 後、約 4 秒で印字可能なスタンバイ状態になり、短い待ち時間で印字作業を始めることができます。

印字開始スイッチとして、フットスイッチを標準装備しています。


経済的です

インクリボン節約機構付。印字列に応じてリボン送りを自動調節するので経済的です。また、直接袋に印字するのでラベル貼り付け間違いがありません。また、ラベルが不要なので経済的です。

登録印字パターン見本

1. 製造年月日	01.10.10	製造
2. 賞味期限	賞味期限	01.10.10
3. NET	NET 1000g、NET 1kg	
4. ロット番号、桁数指定可能	12345 (英文字可能)	
5. ナンバーリング、桁数指定可能	12345 (英文字可能)	
6. 滅菌日	滅菌日	01.10.10
7. 有効期限	有効期限	01.10.10

- 印字可能な包材
..... CP、OP、KOP、NY/PE、PE
- 印字可能な文字
..... ASCII コード、漢字第一水準
- 文字サイズ
..... 単位 mm () 内数値はドット数



38 パターンの登録文字

以下の文字が標準で登録されています。
本体受注時のみ、お客様ご希望の文字を登録することができます。

登録No	登録文字
01	製造年月日..
02	賞味期限..
03	保存期間..
04	NETg
05	NETkg
06	内容量g
07	内容量kg
08	賞味期間..
09	消費期限..
10	製造所固有記号
11	着色料
12	無添加
13	生産者番号
14	価格 ¥
15	総重量g
16	総重量kg
17	固形量g
18	固形量kg
19	品質保持
20	要冷蔵
21	要冷凍
22	冷凍保存
23	酸化防止剤
24	枠外記載
25	別途記載
26	欄外記載
27	精米年月日..
28	品質保持期限..
29	加工日..
30	滅菌日..
31	有機食品
32	入カデータ ナンバーリング
33	入カデータ 日付
34	入カデータ 日付
35	入カデータ 日付
36	入カデータ 英数字
37	入カデータ 英数字
38	入カデータ 英数字

■ 文字フォント.....

日本規格協会の「平成ゴシック体」を字母に、当社にてデザイン変更を加えたものです

インクを使用しません

印字はインクを使用しないサーマルドットマトリクス方式です。

テープ交換は簡単です。カバーをはずせば、容易にテープ巻き取りユニットにアクセスできます。

プリントテープ 1 巻当の標準的な消費量
 3 列印字 約 4,500 印字



プリントテープ (黒)
 IP-403 専用
 巻き取り用紙管付き

主な仕様

印字方式	サーマルドットマトリクス方式
印字解像度	8 dots/mm (200dpi)
印字速度	30mm/sec
印字範囲	1列印字 幅 40mm×縦 5mm 2列印字 幅 40mm×縦 10mm 3列印字 幅 40mm×縦 15mm
印字文字	全角文字 高さ4mm×幅3mm 半角文字 高さ4mm×幅2mm
プリントテープ	IP-403専用 100m 巻
印字色	黒
フトコロ深さ	100mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
電力	300W
機械寸法	幅 230mm×高さ210mm×奥行 230mm
質量	7kg
使用環境	温度 5~35℃ 相対湿度 85%以下(結露なきこと)