

G-301

簡易型
ガス充填シーラー



機能紹介

型式名称	G-301-10W
電源	AC100V
消費電力	1.05KW
加熱時間	0.1~2.3sec.
シールサイズ	長さ300mm×幅10mm
機械寸法	約幅360mm×奥行390mm×高さ370mm
機械質量	約15kg

型式名称	G-301
電源	100V
消費電力	1.05KW(10mmヒーター使用時) 0.56KW(5mmヒーター使用時)
加熱時間	0.1~2.3sec.
シールサイズ	長さ300mm×幅5mm または、長さ300mm×幅10mm
機械質量	約14kg


包装内容別ガス置換効果

ガス	食品	効果
窒素ガス	ドライミルク	酸化防止
	日本茶	ビタミンの損失防止
	紅茶	香気の散逸防止
	油菓子	脂肪の酸化防止
	粉末ジュース	ビタミンの損失
	削り節	酸化防止

ガス	食品	効果
窒素ガスと炭素ガス	調味加工品	微生物抑制、旨味の保持
	ハム	色素の酸化防止
	チーズ	ビタミンの損失防止
	カステラ	カビの発育防止
	ピーナッツ	脂肪の酸化防止

安全にご使用いただくために

- 包装資材、置換比率、気温などの条件により、上記表の効果を得られない場合があります。
- **ガス充填を行う場合は、当製品にガス、調整器を設置のうえ、ご使用下さい。**
- ガスに関するお問い合わせは、お近くのガス販売者三井物産プラスチックトレード㈱、富士インパルス販売㈱までご連絡下さい。



製造元 **富士インパルス株式会社**
http://www.fujimpulse.co.jp

販売元 **三井物産プラスチックトレード株式会社**
関西支店 包材物流室
TEL.06-7176-5174 FAX.06-7176-5011

富士インパルス販売株式会社
本社/東日本ショールーム
修理アフターサービスのお問い合わせは
〒270-0163
千葉県流山市南流山2-27-6
TEL.(04)7178-6402
FAX.(04)7150-0905

大阪支店/西日本ショールーム
〒561-0834
大阪府豊中市庄内栄町4-23-18
TEL.(06)6335-1234
FAX.(06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL.(06)6335-1546
FAX.(06)6335-5537

取扱特約店



G-301

簡易型
ガス充填シーラー

食品の 鮮度・美味しさを保持します!

〈特許出願中〉
卓上式で高いガス置換率を実現!!



G-301-10W