

SE-SBTA-133-10W EL



| インパルス式のベルトシーラー

ベルトシーラー：太陽シリーズは、加熱温度制御機能（＝オンパル）を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。

| シールスピード：最速 10 m/min

“美しく丈夫なシールを行う”インパルスシーラーと“非常にスピーディにシールを行う”熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。

シールスピードは、2～10 m/minの範囲で調整が可能です。

| カートリッジ式インクジェットプリンター搭載

プリンターはカートリッジ式インクジェットプリンターを採用。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。

簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。

| 主な仕様

■ シーラー

電 源	: AC100 V 50/60 Hz
消費電力	: 1200 W
シール方式	: 上下インパルス方式
スピード	: 2～10 m/min (0.1m刻み)
加熱温度	: 60～180 °C
シール幅	: 5または10 mm
機械寸法	: 幅640 x 奥行420/490※ x 高さ245 mm
質 量	: 約25 kg

※ 機械寸法：奥行きはコンベアが可動式ですので最小値／最大値を表記しています。

■ プリンター

電 源	: AC100～240 V 50/60 Hz
消費電力	: 90 W
機械寸法	: ディスプレイ=幅151 x 奥行32 x 高さ93 mm
質 量	: プリントヘッド=幅175 x 奥行33 x 高さ52 mm

質 量 : 約2.8 kg

