

富士インパルス

ラベルプリンター

LP-512



ラベルデータを登録したICカードをセットして、
プリンター単体でラベル発行



別冊発行



連続発行



FUJI IMPULSE



簡単な操作で発行
できます。操作手
順・選択をメッセ
ージ表示します。



発行したいラベル内容を
このICカードに登録します。
登録までの作業は下記の
フローチャートで表示して
います。



- コンパクトなボディーに多様なニーズに対応する機能を備えています。
- 豊富な文字種があります。
- 実罫線、破罫線の印字が可能です。
- 各種文字の横・縦書きが可能です。
- フィールド単位に文字の拡大指定が可能。(横1、2、4倍・縦1、2、3、4倍まで)
- バーコード・バー文字がプリントできます。
- 16ドット太文字及びCode39のナンバーリング機能
- 文字回転機能
- ダイレクトサーマル方式の印字で発行音は静かです。
- 毎秒50ミリのスピード発行
- ラベルは連続発行、1枚ずつの自動剥離された状態での発行ができます。



ラベルデータ作成手順

ラベル作成のご依頼

必要なラベルのイメージ、レイアウト、文字原稿を提示ください。当社発行のラベルサンプル集を参考に作成していただいても、お客様のオリジナルのものを作成していただいてもかまいません。

校正

ラベル原稿(校正紙)を作成しますので、イメージ通りに出来ているかチェックしながら打ち合わせをします。

ICカードに登録

作成原稿がイメージ通りになったら、富士インパルスにてICカードにデータとして登録します。

お届け

プリンターと登録したカードをお届けします。

ラベル発行

ICカードをプリンターにセットすればプリンター単体でラベル発行します。

ほしいラベル内容をICカードに登録してプリンター単体で発行します。



パソコンを使用してラベルデータをICカードに登録する方法は公開しております。詳しくは弊社までお問い合わせください。資料を送付させていただきます。

LP-512 仕様		文字種	
印字方式、速度、密度	過熱方式、50mm/sec、8ドット/mm	英字・記号	16×16ドット
印字寸法	54×120mm (上端3、下端0.5mm 印字禁止)	JIS第1漢字	16×16ドット、24×24ドット
ラベル位置検出	透過方式センサー	バーコード	2out of 5 インターリブ NW7.CODE39 JAN13桁、JAN8桁
印字制御 (ICカード方式)	プリンター単体による 連続発行 剥離発行	罫線	実線、破線
ラベルサイズ (よこ×たて) 20巻 1セット	55×65mm (600枚/巻)、46×28mm (1750枚/巻)、55×30mm (1500枚/巻) 32×25mm (2000枚/巻)、55×25mm (2000枚/巻)、55×85mm (600枚/巻)		

製造元

富士インパルス株式会社

■取扱特約店

*本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

20C.94.5.10000②